Leistungsverzeichnis 32V4

Spezifizierung: Drehsessel hoch, Management-Polsterung

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	770
	Sitz:	H:	420-540
		B:	500
		T:	520
	Gesamt:	H:	1400
		B o. Al:	545
		B m. Al:	600
		T:	650
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	21
	Volumen	m³	0,65



Serienausstattung		Nutzen
Rückenlehne	Rücken hoch, Management-Polsterung, 30 mm Schaum. Integrierte Kopfstütze.	Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne.
Polsterung	Komfortsitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz 35 mm Schaum + 10 mm Watte.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. Atmungsaktiv.
Mechanik	Smart Motion Technology, arretierbar in 4 Stufen. Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max. 110°.	Die Smart Motion Technology animiert durch ihren perfekten kinematischen Ablauf zu häufigem Wechsel der Sitzposition und unterstützt durch die aktive Sitzneigung insbesondere die ergonomische Haltung bei dem Schreibtisch zugewandten Arbeitspositionen.
Sitzhöheneinstellung	Sitzhöheneinstellung stufenlos von 420 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Sitztiefenverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe, Verstellbereich 70 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten.
Sitzneigeverstellung	Flexible Anpassung an den Bewegungsablauf des Nutzers nach vorne +2° und nach vorne -5°, arretierbar.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Gewichtsregulierung	Von 45 - 130 kg, per Ratschenelement in 10 Stufen einstellbar.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Rollen Ø 65 mm	Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Fußkreuz	Aluminium, poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff- und Ergonomie geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.

VINTAGEis5 Fortsetzung siehe Blatt 2

Leistungsverzeichnis 32V4

Spezifizierung: Drehsessel hoch, Management- Polsterung

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	770
	Sitz:	H:	420-540
		B:	500
		T:	520
	Gesamt:	H:	1400
		B o. Al:	545
		B m. Al:	600
		T:	650
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	21
	Volumen	m³	0,65



Qualitativ hochwertiges Produkt.

Zertifizierung

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO

14001:2015,

Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.

Garantie und Rücknahme

10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren

aktuell gültigen Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der

gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

VINTAGEis5 Fortsetzung siehe Blatt 3

Leistungsverzeichnis 32V4

Spezifizierung: Drehsessel hoch, Management- Polsterung

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	770
	Sitz:	H:	420-540
		B:	500
		T:	520
	Gesamt:	H:	1400
		B o. Al:	545
		B m. Al:	600
		T:	650
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	21
	Volumen	m³	0,65



Optionen		Nutzen
Rollen Ø 65 mm/ Gleiter	Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge oder Pilzgleiter hart/weich (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz, verchromt.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Mechanische Sitztiefenfederung	Zusätzliche mechanische Sitztiefenfederung auch in unterster Position.	Durch diese Sitztiefenfederung erfolgt eine Dämpfung des Hinsetzstoßes und dadurch Schonung der Wirbelsäule.
Lordosenstütze	Tiefen- (26 mm) und höhenverstellbar (64 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Tiefe und in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss ohne oder mit Lederbezug in poliert oder verchromt. Auto Flow Armlehnen, höhen- (100 mm) und breitenverstellbar (460 - 530 mm), weich. 3D T-Armlehnen, höhen- (100 mm), breiten- (450 - 520 mm) und tiefenverstellbar (60 mm), weich.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-,Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterial	Mehrere Stoffqualitäten und Leder.	Bei der Gestaltung des Stuhls stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Zubehör	Kleiderbügel Kunststoff, schwarz.	

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar