

## ANTEO® Produktinformation

### ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Ergonomie geprüft
- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

Weitere Auszeichnungen:

- Int. Gütesiegel „Offi-Label“
- Office Products Award 2011
- Quality Office

### ARMLEHNEN

- Höheneinstellbar 10 cm
- Werkzeuglos 8 cm breiteneinstellbar mit Schnellverschluss
- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar

#### 4D ARMLEHNEN NR. 54

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnhalterung Alu poliert
- Armpad einstellbar:
  - Tiefe 5,5 cm
  - Schwenkbar je Seite 30°

#### 4D ARMLEHNEN NR. 53

- einstellbar siehe AL 54
- Armlehnhalterung Polyamid schwarz

#### 2D ARMLEHNEN NR. 51

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnhalterung Polyamid schwarz

#### T ARMLEHNEN NR. 07

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnhalterung Polyamid schwarz

### KOPFSTÜTZE

Optional lieferbar mit einer in der Höhe und Neigung einstellbaren Kopfstütze

- Mit Leder bepolstert
- Mit Network bepolstert

### RÜCKENLEHNEN

Rückenlehne in 5 Varianten möglich

- **Network**
- **ARUBA SlimLine**
- **ARUBA TUBE**
- **SOFT**
- **Matrix**
- Optional mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

### GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
  - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung MTF
  - Standrohr verchromt
  - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
  - Standrohr schwarz

### FUSSKREUZ

- Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Optional – Aluminium-Fußkreuz hochglanzpoliert

### ROLLEN

Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529, schwarz,

- Rollendurchmesser 60 mm mit Abdeckung
  - Für weiche und harte Böden
- Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional mit Rollenschutz

### SITZPOLSTER IN DREI AUSFÜHRUNGEN

- FCKW-freier Formschaum
- Komfortable Schaumdicke mit idealen Rückstelleigenschaften mit > 60 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht
- Bezugstoffe auf Komfort-Vlies unverklebt gepolstert
- Sitzpolster einfach werkzeugfrei wechselbar
  1. KÖHL® AIR-SEAT mit Seitenprofil
  2. SOFT-Sitz mit Seitenprofil
  3. Standard-Sitz

### MECHANIK

#### Multifunktions-Synchron-Mechanik

Gehäuse Aluminium matt gebürstet

- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung -4°
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
  - kein Hemdauszieh-Effekt
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung
- Optional: Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Optional: ECO-Synchron-Mechanik M5100, Gehäuse schwarz

## ANTEO® Konferenz Produktinformation

### ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® Konferenz entspricht der DIN EN 13761. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

### ANTEO® KONFERENZ

Auf die Modellreihe ANTEO® abgestimmte Konferenzstühle mit integrierten Armlehnen

- Armauflagen aus PP schwarz

### RÜCKENLEHNEN

Rückenlehne in 5 Varianten möglich

- **Network**
- **ARUBA SlimLine**
- **ARUBA TUBE**
- **SOFT**
- **Matrix**

### SITZPOLSTER IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN

- FCKW-freier Formschaum
- Komfortable Schaumdicke mit idealen Rückstelleigenschaften mit > 60 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht
- Bezugstoffe auf Komfort-Vlies unverklebt gepolstert
  1. SOFT-Sitz mit Seitenprofil
  2. Standard-Sitz

### GESTELLVARIANTEN

#### KONFERENZ-SCHWINGER

- Gestell verchromt, Rundrohr Ø 22 mm, 2,5 mm Wandstärke
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Filzgleiter

### KONFERENZ-DREHSESSEL

- Automatische Komfortwippe
- Gasfeder verchromt mit Abstreifring
- Gestell verchromt
- Rundrohr Ø 22 mm

### auf Gleitern mit Rückschwing-Technik

- 4-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilzgleiter

### höhenestellbar auf Rollen

- Höhengasfeder einstellbar 43 – 53 cm
- Serienmäßig mit mechanischer Tiefenfederung (MTF)
- 5-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert mit Rollen, Ø 60 mm mit Abdeckung

### Bestellhinweise:

Der Preis berechnet sich nach der jeweils hochwertigeren Stoffgruppe. Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 52

# Technische Daten



Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
<b>ohne Armlehnen mit PA-Fuß schwarz</b>	960 - 1080 mm	-	710 mm	730 - 800 mm	-	11,6 kg
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small> Kunststoff > 50%						
<b>Rückenlehne</b>	550 mm**	-	430 mm	-	-	-
Polster SOFT-Rückenlehne	-	30 mm	-	-	30 kg/m <sup>3</sup>	+ 0,80 kg
KÖHL-Bandscheiben-Stütze*	120 - 220 mm	-	-	30 mm	-	+ 0,10 kg
<b>Kopfstütze*</b>	740 - 800 mm**	-	-	-	-	+ 0,60 kg
Polster	140 mm	35 mm	280 mm	-	-	-
<b>Sitz</b>	400 - 520 mm	-	-	-	-	-
Polster	-	50 mm	480 mm	430 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	-
Gleit-Schiebesitz* außer SOFT	-	-	-	420 - 470 mm	-	-

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
<b>Armlehnen</b>						
Nr. 54	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	140 - 195 mm***	-	+ 3,50 kg
Nr. 53	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	140 - 195 mm***	-	+ 3,20 kg
Nr. 51	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	170 mm***	-	+ 3,00 kg
Nr. 07	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	150 mm***	-	+ 3,00 kg
<b>Armauflagen</b>						
Nr. 54 / Nr.53	-	-	85 mm	230 mm	30° je Seite	-
Nr. 51	-	-	85 mm	230 mm	-	-
Nr. 07	-	-	85 mm	240 mm	-	-
<b>Multifunktions-Synchron-Mechanik</b>						
Sitzneigung	-	-	-	-	bis - 4°	-
Rückenneigung	-	-	-	-	bis 120°	-
Gleit-Schiebesitz*	-	-	-	50 mm	-	-
Gewichtsanpassung	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
ECO-Synchron-Mechanik	-	-	-	-	-	+ 0,30 kg
<b>Fußkreuz</b>						
Aluminium	-	-	-	-	-	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	-	-	-	-	-	-

Konferenzstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
<b>Sitz fest / höhenstellbar</b>	460 / 430-530 mm	-	-	470 mm	-	-
<b>Mit SOFT-Rückenlehne</b>	-	-	-	450 mm	-	-
<b>Sitzpolster</b>	-	60 mm	470 mm	470 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	-
<b>Rückenlehne</b>	520 mm**	-	440 mm	-	-	-
Polster SOFT-Rückenlehne	-	30 mm	-	-	30 kg/m <sup>3</sup>	+ 0,80 kg
<b>Armlehnen</b>	220 mm**	-	500 mm	190 mm***	-	-
Lichtes Maß	-	-	470 mm	-	-	-
Armauflage	-	-	40 mm	270 mm	-	-

Konferenzstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Ø	Gewicht
<b>Freischwinger</b>	1000 mm	-	550 mm	670 mm	22 / 2,5 mm	10,10 kg
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small> Metall > 50%						
<b>Konferenz-Drehsessel auf Rollen</b>	970 - 1090 mm	-	710 mm	710 mm	22 / 2,5 mm	12,20 kg
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small> Metall > 50%						
<b>Konferenz-Drehsessel mit Rückschwing-Technik</b>	1000 mm	-	550 mm	690 mm	22 / 2,5 mm	12,10 kg
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small> Metall > 50%						

\* Optional \*\* Zur Sitzfläche \*\*\* Abstützpunkt zur Sitzvorderkante

SALVEO® ANTEO® ALU AUREO® MIREO® SELLEO® ANTEO® MULTIPLO® CONSITO® CALIXO® DESIRO® NEW PFIFF