

## Leistungsverzeichnis 3C42

Spezifizierung: Drehstuhl, Body-Float Synchronm., Membran Rücken

|                  |              |                |         |         |
|------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:             | 590-645 |         |
|                  |              | Sitz:          | H:      | 415-535 |
|                  |              |                | B:      | 480     |
|                  |              |                | T:      | 440     |
| Gesamt:          | H:           | 1185           |         |         |
|                  | B o. Al:     | 490            |         |         |
|                  | B m. Al:     | 650/730        |         |         |
|                  | T:           | 710            |         |         |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg             | 21,5    |         |
|                  | Volumen      | m <sup>3</sup> | 0,6     |         |



### Serienausstattung

### Nutzen

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Rückenlehne            | Mit Membran Gewebe bespannt. Rückenlehnen-Höhenverstellung durch Rastermechanik (ohne Bedienhebel). 5-fach-Arretierung mit Abholmechanik.   | Die Abstützung des Rückens ist im wesentlichen im Bereich des 4. und 5. Lendenwirbels notwendig. Anpassung an große und kleine Menschen ist deshalb möglich. EN 1335 fordert eine Arretierung nur in vorderster Sitzposition. Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen. |
| Polsterung             | Sitzpolsterung: 50 mm. Bezugsstoff ist mit Schnurzug, ohne Klebstoff befestigt. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein).  | Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.   |
| Mechanik               | Body-Float Synchronmechanik mit einem Öffnungswinkel von max. 125°.   | Die Body-Float-Synchronmechanik von Interstuhl ist so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützt und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen fördert.   |
| Sitzhöhereinstellung   | Stufenlos von 415 - 535 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.  | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 184 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.  |
| Sitztiefenfederung     | Zusätzliche mechanische Sitztiefenfederung auch in unterster Position.  | Durch diese Sitztiefenfederung erfolgt eine Dämpfung des Hinsetzstoßes und dadurch Schonung der Wirbelsäule.  |
| Gewichtsregulierung    | Stufenlos auf das Körpergewicht von 45 - 140 kg einstellbar.  | Individuelle Anpassung der Unterstützungskraft der Rückenlehne an Größe und Gewicht der sitzenden Person.   |
| Rollen                 | Harte Doppelrollen, Ø 65 mm, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529)   | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.  |
| Fußkreuz               | Kunststoff-Fußkreuz, schwarz. Oberfläche genarbt.   | Hohe Stabilität, Langlebigkeit. Individuelle Gestaltung.  |
| Materialeinsatz        | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. Kunststoffteile durchgefärbt, dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.  | Umweltfreundlich. Schonung von Ressourcen.  |
| Normen                 | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Ergonomie und Schadstoff geprüft. Bifma geprüft.   | Hohe Sicherheit und Komfort.  |
| Zertifizierung         | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr.1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. | Qualitativ hochwertiges Produkt.  |
| Garantie und Rücknahme | 5 Jahre Langzeitgarantie und 3 Jahre Vollgarantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.   | Höhe Sicherheit und Langlebigkeit durch Minimierung der Kosten. Kostenloser Austausch von Teilen innerhalb der garantierten Zeit.   |

## Leistungsverzeichnis 3C42

Spezifizierung: Drehstuhl, Body-Float Synchronm., Membran Rücken

|                  |              |                |         |         |
|------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:             | 590-645 |         |
|                  |              | Sitz:          | H:      | 415-535 |
|                  |              |                | B:      | 480     |
|                  |              |                | T:      | 440     |
| Gesamt:          | H:           | 1185           |         |         |
|                  | B o. Al:     | 490            |         |         |
|                  | B m. Al:     | 650/730        |         |         |
|                  | T:           | 710            |         |         |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg             | 21,5    |         |
|                  | Volumen      | m <sup>3</sup> | 0,6     |         |



### Optionen

### Nutzen

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Rollen                | Weiche Doppelrollen, Ø 65 mm, lastabhängig gebremst, für harte Böden oder Pilzgleiter. (Entsprechend DIN EN 12529)  | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.   |
| Fußkreuz              | Aluminium-Fußkreuz pulverbeschichtet schwarz oder poliert.  | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.  |
| Sitztiefenverstellung | Stufenlos (Astiv) verstellbar um 50 mm.   | Die Auflagefläche der Oberschenkel großer Personen wird vergrößert.  |
| Sitzneigeverstellung  | Stufenlos um bis -4° durch das Absenken der Sitzvorderkante verstellbar.  | Durch die Sitzflächenneigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.  |
| Lordosenstütze        | Horizontal verstellbare Lordosenstütze in zwei Positionen.  | Die Lordosenstütze in der Tiefe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. |
| T-Armlehnen (4D)      | Höhen- (10 Stufen um 100 mm), breiten- (je Seite 3 Stufen um 25 mm), tiefenverstellbar (6 Stufen um 50 mm), schwenkbar (je Seite +/- 15°), weich. Farbgestaltung Armlehenträger: Fußkreuz Alu oder Kunststoff schwarz = Armlehenträger poliert, Fußkreuz Alu brillantsilber = Armlehenträger brillantsilber, Fußkreuz Alu poliert = Armlehenträger poliert. | Durch die Höhenverstellung der Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.   |
| T-Armlehnen (2D)      | Höhen- (10 Stufen um 100 mm) und breitenverstellbar. Armlehenträger Kunststoff, schwarz.  |  |
| Ringarmlehnen         | Breitenverstellbar oder breitenverstellbar mit weicher Lederauflage. Farbgestaltung Armlehenträger: Fußkreuz Alu oder Kunststoff schwarz = Armlehenträger poliert, Fußkreuz Alu brillantsilber = Armlehenträger brillantsilber, Fußkreuz Alu poliert = Armlehenträger poliert.  |  |
| Bezugsmaterialien     | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben sowie zwei Membran Farben.   | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.  |