

Leistungsverzeichnis XL118

Spezifizierung: Drehsessel hoch Kopfstütze, verl. Sitzfl., Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	700	
		Sitz:	H:	455-565
			B:	550
			T:	500
	Gesamt:	H:	1545	
		B o. Al:	610	
B m. Al:		755		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	29,7	
		Volumen	m³	0,75



Serienausstattung

Serienausstattung		Nutzen
Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne hoch gepolstert, mit Kopfstütze. 75 mm Schaum.	Verstärkte und atmungsaktive Rückenlehne.
Kopfstütze	Höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze, schwenkbar. Gepolstert, wie Sitz-, Rückenbezug.	Trägt insbesondere bei einer weit nach hinten geneigten Sitzhaltung zur Entlastung von Nacken- und Schultermuskulatur und zu einer ungehinderten Atemtätigkeit bei.
Polsterung	Sitzpolster: 80 mm Schaum. Verlängerte Sitzfläche (um 40 mm).	Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Synchronmechanik, arretierbar. Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken: 91,8° - 117,5°. Rückenlehnenarretierung in 3 Positionen und Abholmechanik.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.
SitzhöhenEinstellung	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 455 - 565 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Die Sitzhöhe überschreitet die maßlichen Anforderungen der DIN EN 1335. Der Stuhl ist damit für größere Nutzer (> 180 cm) besser geeignet.
Gewichtsregulierung	Gewichtsregulierung 80 - 200 kg, stufenlos.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Sitztiefenverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten, insbesondere für Personen > 180 cm.
Sitzneigeverstellung	Verstellbar, zwei Positionen (-0,5° und +5,5°).	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Lordosenstütze	Höhen- (100 mm) und tiefenverstellbare (15 mm) Lordosenstütze.	Die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze kann in der Höhe und in der Tiefe verstellbar und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Rollen Ø 65 mm	Universal- Doppelrollen schwarz, lastabhängig gebremst, für alle Bodenbeläge geeignet. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Fußkreuz	Aluminiumfußkreuz, pulverbeschichtet schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung.

Leistungsverzeichnis XL118

Spezifizierung: Drehsessel hoch Kopfstütze, verl. Sitzfl., Synchron



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	700
	Sitz:	H:	455-565
		B:	550
		T:	500
Gesamt:	H:	1545	
	B o. Al:	610	
	B m. Al:	755	
	T:	770	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	29,7
	Volumen	m³	0,75

Armlehnen 2D T-Armlehnen, höhen- (100mm), und breitenverstellbar (60mm), weiche Auflage.

Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.

Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel (Sitzhöhe, -tiefe nicht DIN EN 1335-1 konform), DIN 4573. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit (exklusive Sitztiefe, Sitzneige), Schadstoff und Ergonomie geprüft, Blauer Engel, BIFMA, FEMB level®. * alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Unternehmenszertifizierung*	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Silver. * alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.
Garantie bei 24h Einsatz	5 Jahre Garantie bei einer Nutzung von 24 Stunden/Tag an 220 Arbeitstagen und einer Belastung bis 150 kg. Bei ganzjähriger 24-Stunden/Tag-Nutzung beträgt die Langzeitgarantie 3 Jahre, davon 1 Jahr Vollgarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.
Bezugsmaterialien	Erhältlich in Climatex Ultra oder Rind-Nappa-Leder schwarz.	Farbgestaltung durchgehend schwarz.