

ANTEO® Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Ergonomie geprüft
- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

Weitere Auszeichnungen:

- Int. Gütesiegel „Offi-Label“
- Office Products Award 2011
- Quality Office

ARMLEHNEN

- Höheneinstellbar 10 cm
- Werkzeuglos 8 cm breiteneinstellbar mit Schnellverschluss
- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar

5D ARMLEHNEN NR. 55

- einstellbar siehe AL 54
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz
- Armpad drehbar 360°

4D ARMLEHNEN NR. 54

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Alu poliert
- Armpad einstellbar:
 - Tiefe 5,5 cm
 - Schwenkbar je Seite 30°

4D ARMLEHNEN NR. 53

- einstellbar siehe AL 54
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

2D ARMLEHNEN NR. 51

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

2D ARMLEHNEN NR. 07

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

KOPFSTÜTZE

Optional lieferbar mit einer in der Höhe und Neigung einstellbaren Kopfstütze

- Mit Leder bepolstert
- Mit Stoff bepolstert gemäß Matrix S.11

ANTEO® Konferenz Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modelle ANTEO® Konferenz entsprechen der DIN EN 13761 und sind mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

RÜCKENLEHNEN

Rückenlehne in 6 Varianten möglich

- **NETWORK**
- **SLIMLINE PLUS**
- **ARUBA SLIMLINE**
- **ARUBA TUBE**
- **SOFT**
- **MATRIX (Auslauf)**

RÜCKENLEHNEN

Rückenlehne 63 cm in 4 Varianten

- **NETWORK**
- **SLIMLINE PLUS**
- **ARUBA SLIMLINE**
- **ARUBA TUBE**
- Optional mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

Rückenlehne 55 cm in 6 Varianten möglich

- **NETWORK**
- **SLIMLINE PLUS**
- **ARUBA SLIMLINE**
- **ARUBA TUBE**
- **SOFT**
- **MATRIX (Auslauf)**
- Optional mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
 - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung MTF
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
 - Standrohr schwarz
- Optional mit Sitzhöhe 400 – 540 mm
 - nach NPR 1813
 - Standrohr schwarz

FUSSKREUZ

- Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Optional – Aluminium-Fußkreuz hochglanzpoliert

ROLLEN

- Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529, schwarz,
- Rollendurchmesser 60 mm mit Abdeckung
 - Für weiche und harte Böden
- Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional mit Rollenschutz

SITZPOLSTER

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht
- Bezugstoffe unverklebt gepolstert

ANTEO® UP

- Sitzpolster wechselbar mit Bajonettverschluss
 1. AIR-SEAT UP mit umlaufendem Seitenprofil
 2. SOFT-Sitz UP mit umlaufendem Seitenprofil

ANTEO® BASIC

- Sitzpolster werkzeugfrei wechselbar
 1. AIR-SEAT mit Seitenprofil
 2. SOFT-Sitz mit Seitenprofil
 3. Standard-Sitz

MECHANIKEN

MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK

- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung –4°
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

ANTEO® UP

- Mechanik 5500 Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Sitztiefeinstellung 8 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg

ANTEO® UP 150 KG

- Mechanik 5500-150 Gehäuse Aluminium poliert
- Sitztiefeinstellung 8 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 75 – 150 kg

ANTEO® BASIC

- Mechanik 5300 Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Optional: Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg

AUTO-SYNCHRON-MECHANIK

ANTEO® BASIC

- automatische Gewichtseinstellung mit Feinjustierung
- Optional: Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Mechanik 5000 Gehäuse schwarz

ECO-SYNCHRON-MECHANIK (AUSLAUF)

ANTEO® BASIC

- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
- Optional: Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Mechanik 5100 Gehäuse schwarz

KONFERENZ-DREHSESSEL

- Automatische Komfortwippe
- Gasfeder verchromt mit Abstreifring
- Gestell verchromt
- Rundrohr Ø 22 mm

auf Gleitern mit Rückschwing-Technik

- 4-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilzgleiter

höheneinstellbar auf Rollen

- Höhengasfeder einstellbar 43 – 53 cm
- Serienmäßig mit mechanischer Tiefenfederung (MTF)
- 5-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert mit Rollen, Ø 60 mm mit Abdeckung

Verkaufsbedingungen: Es gelten die jeweils aktuellen Verkaufsbedingungen der KÖHL GmbH, die in der Gesamtpreisliste „Produktinformationen und Preise in Euro“ gültig ab 1. September 2015 abgedruckt sind.

Bestellhinweise: Der Preis berechnet sich nach der jeweils hochwertigeren Stoffgruppe. Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 11.

Technische Daten

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
ohne Armlehnen mit PA-Fuß schwarz						
mit Rückenlehne 63 cm	1055 – 1175 mm	–	710 mm	730 – 830 mm	–	15,6 kg
mit Rückenlehne 55 cm	975 – 1095 mm	–	710 mm	730 – 800 mm	–	11,6 kg
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small>						
Rückenlehne 63 cm	630 mm**	–	430 mm	–	–	–
Polster 63 cm	610 mm	–	–	–	–	–
Rückenlehne 55 cm	550 mm**	–	430 mm	–	–	–
Polster 55 cm	530 mm	30 mm****	–	–	30 kg/m ³ ****	+ 0,80 kg****
Kopfstütze*						
mit Rückenlehne 63 cm	800 – 880 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
mit Rückenlehne 55 cm	740 – 800 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Polster	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
KÖHL-Bandscheiben-Stütze*	120 – 220 mm	–	–	30 mm	–	+ 0,10 kg
Sitz	415 – 535 mm	–	–	–	–	–
Polster	–	50 mm	480 mm	430 mm	60 kg/m ³	–

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
Armlehnen						
Nr. 55	200 – 300 mm**	–	360 – 520 mm	190 – 245 mm***	–	+ 3,80 kg
Nr. 54	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,50 kg
Nr. 53	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,20 kg
Nr. 51	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	170 mm***	–	+ 3,00 kg
Nr. 07	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	150 mm***	–	+ 3,00 kg
Armauflagen						
Nr. 55	–	–	110 – 220 mm	–	30° je Seite	–
Nr. 54 / Nr. 53	–	–	85 – 230 mm	–	30° je Seite	–
Nr. 51	–	–	85 – 230 mm	–	–	–
Nr. 07	–	–	85 – 240 mm	–	–	–
Multifunktions-Synchron-Mechanik						
zusätzliche Sitzneigung	–	–	–	–	bis – 4°	–
Rückenneigung	–	–	–	–	bis 120°	–
ANTEO® UP mit Sitz-System-Plus						
Gleit-Schiebesitz	–	–	–	80 / 390 – 470 mm	–	–
Gewichtsanpassung M 5500	–	–	–	–	50 – 120 kg	–
Gewichtsanpassung M 5500-150	–	–	–	–	75 – 150 kg	–
ANTEO® BASIC						
Gleit-Schiebesitz*	–	–	–	50 / 420 – 470 mm	–	–
Gewichtsanpassung M 5300	–	–	–	–	50 – 120 kg	–
Fußkreuz						
Aluminium	–	–	–	–	–	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	–	–	–	–	–	–

Konferenzstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Sitz fest / höhenstellbar	460 / 430 – 530 mm	–	–	470 mm	–	–
Sitzpolster	–	60 mm	470 mm	470 mm	60 kg/m ³	–
Rückenlehne	520 mm**	–	440 mm	–	–	–
Polster SOFT-Rückenlehne	–	30 mm	–	–	30 kg/m ³	+ 0,80 kg
Armlehnen fest / höhenstellbar	690 / 675 – 785 mm	–	500 mm	190 mm***	–	–
Lichtes Maß	–	–	470 mm	–	–	–
Armauflage	230 mm**	–	40 mm	270 mm	–	–

Konferenzstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Ø	Gewicht
Freischwinger	1000 mm	–	550 mm	670 mm	22 / 2,5 mm	10,10 kg
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small>						
Konferenz-Drehsessel auf Rollen	960 – 1080 mm	–	710 mm	710 mm	22 / 2,5 mm	12,20 kg
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small>						
Konferenz-Drehsessel mit Rückschwung-Technik	1000 mm	–	690 mm	690 mm	22 / 2,5 mm	12,10 kg
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small>						

* Optional ** Zur Sitzfläche *** Abstützpunkt zur Sitzvorderkante **** nur SOFT Rückenlehne